VRC-W 450 Premium

CENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 204940

Un modo comodo ed elegante per godere di un sano refrigerio

Cercate una soluzione elegante per garantirvi aria fresca e sana? In tal caso vi consigliamo questa unità di ventilazione centralizzata che si contraddistingue per efficienza, comfort e look moderno ancor più dei modelli precedenti. Il vostro installatore monterà a parete questo apparecchio molto silenzioso. Grazie al design estremamente compatto, è adatto per la ventilazione in case unifamiliari, appartamenti e piccoli immobili commerciali.

Numerose funzioni a disposizione

Grazie al controllo autoesplicativo tramite un display a matrice o dall’app, l'utilizzo dell'unità di ventilazione è decisamente comodo. Sono disponibili numerose utili funzioni, tra cui i programmi settimanali, e si può scegliere tra undici lingue. Ma c'è dell'altro oltre all'aria fresca: grazie allo scambiatore di calore integrato, questo modello recupera energia termica dall'aria estratta e così dà man forte all'impianto di riscaldamento. Inoltre, l'apparecchio può essere utilizzato senza problemi anche per il raffrescamento passivo.

Le caratteristiche principali

- Unità di ventilazione centralizzata per installazione a parete con portata aria fino a 600 m3/h
- Ottima qualità dell’aria grazie all'ampia gamma di filtri opzionali, dal filtro antipolline al filtro per polveri sottili
- Collegamento WiFi per una maggiore comodità d’uso
- Linea elegante grazie alla pregevole lavorazione e al gradevole design
- Pulizia agevole e sostituzione facile del filtro per un’igiene ottimale
- Innovativa batteria di preriscaldamento per la compensazione della temperatura dell’aria esterna in inverno
- L’unità di programmazione può essere usata anche come controllo remoto per la ventilazione regolata tramite il sensore di umidità

Portata d’aria bilanciata per un funzionamento efficiente

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica

Tipo	VRC-W 450 Premium
Codice art.	204940

Dati tecnici

Livello di disponibilità termica fino a	94,5 %
Classe filtro	ePM1 ≥50% (F7) | ISO Coarse >60 % (G4)
Livello di potenza sonora (EN 12102)	48,5 dB(A)
Altezza	975 mm
Larghezza	740 mm
Profondità	655 mm
Diametro connessioni aria	180 mm
Peso	63 kg
Tensione nominale	230 V
Portata aria	110-450 m³/h
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	-40,35 kWh/(m²a)
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	-41,69 kWh/(m²a)
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	A
Classe di efficienza energetica	A+

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:
Scrivi un'e-mail a
info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.