

# HUV 80

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 227426

## Le caratteristiche principali

L'attuatore è montato pronto per l'uso sulla valvola di commutazione a 3 vie

---

Può essere installato in verticale o in orizzontale

---

Non richiede manutenzione

**HUV 1**

Cod. prodotto: 227420

**HUV 2**

Cod. prodotto: 223391

**HUV 65**

Cod. prodotto: 227425



Tipo	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Codice art.	227420	223391	227425

### Dati tecnici

Allacciamento	G1	G 2	DN 65
valore Kvs	26 m <sup>3</sup> /h	49 m <sup>3</sup> /h	58 m <sup>3</sup> /h
Durata in funzionamento	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54	IP54	IP54
Peso	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Tipo	HUV 80
Codice art.	227426

**Dati tecnici**

Allacciamento	DN 80
valore Kvs	90 m <sup>3</sup> /h
Durata in funzionamento	7,5 s/mm (18 mm)
Tipo di protezione (IP)	IP54
Peso	22,50 kg

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.