

# SD 40-1 E


ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 236012


Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 30 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con un'estremità diritta ed una angolata.




---

 **SD 25-1 E**  
Cod. prodotto: 232965

---

 **SD 32-1 E**  
Cod. prodotto: 232968

---

 **SD 50-1 E**  
Cod. prodotto: 232972



Tipo	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 40-1 E
Codice art.	232965	232968	236012

**Dati tecnici**

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	25	32	40
Lunghezza	1 m	1 m	1 m
Spessore isolamento termico	30 mm	30 mm	32 mm
Diametro esterno con isolamento	99 mm	106 mm	118 mm
Sovrappressione operativa max.	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Tipo	SD 50-1 E
Codice art.	232972

#### Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 2
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	50
Lunghezza	1 m
Spessore isolamento termico	50 mm
Diametro esterno con isolamento	134 mm
Sovrappressione operativa max.	2,50 bar

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.