

# SD 32-0.6 G

ACCESSORI


COD. PRODOTTO: 201710


Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 19 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con estremità diritte.


## Le caratteristiche principali


Tubo flessibile a pressione per tubazione di mandata e ritorno




 **SD 25-1 G**  
Cod. prodotto: 232976

 **SD 25-2 GE**  
Cod. prodotto: 233828

 **SD 25-2.5 GE**  
Cod. prodotto: 232971

 **SD 32-1 G**  
Cod. prodotto: 232977

 **SD 32-2 GE**  
Cod. prodotto: 233831

 **SD 40-0.8 G**  
Cod. prodotto: 201711



Tipo	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Codice art.	232976	233828	232971

**Dati tecnici**

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	25	25	25



Tipo	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Codice art.	201710	232977	233831

**Dati tecnici**

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Per tubi per acqua in pressione di misura DN	32	32	32



Tipo	<b>SD 40-0.8 G</b>
Codice art.	201711

#### Dati tecnici

Allacciamento lato riscaldamento e lato fonte

Per tubi per acqua in pressione di misura DN **40**

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.