

SD 40-0.8 G

ACCESSORI


COD. PRODOTTO: 201711


Tubi flessibili pressurizzati per linee di mandata e ritorno (con isolamento termico da 19 mm), pressione operativa 0,25 MPa con raccordi filettati. Con estremità diritte.


Le caratteristiche principali


Tubo flessibile a pressione per tubazione di mandata e ritorno





 **SD 25-1 G**
Cod. prodotto: 232976

 **SD 25-2 GE**
Cod. prodotto: 233828

 **SD 25-2.5 GE**
Cod. prodotto: 232971

 **SD 32-0.6 G**
Cod. prodotto: 201710

 **SD 32-1 G**
Cod. prodotto: 232977

 **SD 32-2 GE**
Cod. prodotto: 233831



Tipo	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Codice art.	232976	233828	232971

Dati tecnici

Per tubi per acqua in pressione di misura DN	25	25	25
--	----	----	----



Tipo	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Codice art.	201710	232977	233831

Dati tecnici

Per tubi per acqua in pressione di misura DN	32	32	32
--	----	----	----



Tipo	SD 40-0.8 G
Codice art.	201711

Dati tecnici

Per tubi per acqua in pressione di misura DN	40
--	----

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.