

WPKI-HKM 230 DN 25

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206631

Le caratteristiche principali

Gruppo circuito di riscaldamento con valvola miscelatrice

Kit completo, comprensivo di pompa ad alta efficienza, valvole di intercettazione e valvole con freno a gravità

Compresi l'isolamento termico e il supporto a parete

Completo di pompa integrata ad alta efficienza e motore miscelatore 230 V

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento miscelato





Tipo	WPKI-HKM 230 DN 25
Codice art.	206631

Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1
Allaccio in fondo	G 1 1/2 A
Modello pompa di circolazione	Wilo Para SC 25/6-43
Altezza	383 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	245 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20
Altezza di mandata	6,00 m
Flusso max.	5,70 m ³ /h

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.