

WPKI-HKM 24 DN 40

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206632

Le caratteristiche principali

Compresi l'isolamento termico e il supporto a parete

Completo di pompa integrata ad alta efficienza e motore miscelatore 24 V

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento miscelato



WPKI-HKM 24 DN 32
Cod. prodotto: 206628



Tipo	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Codice art.	206628	206632

Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Allaccio in fondo	G 2 A	DN 40 PN6
Modello pompa di circolazione	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Altezza	441 mm	811 mm
Larghezza	250 mm	320 mm
Profondità	293 mm	554 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20	0,20
Altezza di mandata	10,00 m	12,00 m
Flusso max.	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.