

WPSB 308 E

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 222375

Unità compatta con supporto a parete per l'impianto sorgente di calore (acqua glicolata) per un'installazione semplice e veloce. Comprende la pompa di circolazione acqua glicolata ad alta efficienza, con rubinetti di intercettazione, vaso di espansione da 25 litri resistente ad acqua glicolata con supporto a parete, manometro, valvola di sicurezza, rubinetto di riempimento e svuotamento e gusci isolanti dal freddo per la pompa di circolazione acqua glicolata ad alta efficienza.



Le caratteristiche principali

Installazione rapida e semplice



Tipo	WPSB 308 E
Codice art.	222375

Dati tecnici

Modello pompa di circolazione	Stratos PARA 30/1-8 E
Portata	2.0 m ³ /h
Punto di consegna max.	7,00 m
Valvola di sicurezza	2,50 bar
Vaso di espansione	25 l

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.